


X-VANE / SQUARE SPRAY / THREE PIECES


BB / BD系列实心方锥形喷嘴,是由“喷嘴本体”、“X形扰流叶片”及“喷嘴接头”等三个零件共同组成,提供分布均匀的方锥形喷幅,广泛应用在各种复盖均匀性要求较高的工作场合中。可拆卸设计的“X形扰流叶片”,是BB/BD系列喷嘴最大的特点,扰流叶片巧妙地固定在喷嘴本体与喷嘴接头间,不仅为喷嘴提供极佳的异物通过径,有效防止堵塞,更可以在喷嘴发生堵塞时,将扰流叶片轻松取出清除异物,省时又方便,对于需要喷洒含有固态物质的悬浮液体,与经常发生堵塞的工作环境,绝对是最佳的选择。

- 螺牙规格: 外螺牙 (BSPT、NPT)
内螺牙 (BSP、NPT)

- 典型应用
清洗: 废气洗涤、零件清洗、涂装前处理
冷却: 废气冷却、饮料回温机、桶槽冷却
涂布: 食用油涂布、化学药液涂布
其它: 液面消泡、镇尘、漏水试验



喷雾断面



流量分布: 标准凸型分布



方锥形喷雾

BBQ 内螺牙	BDQ 外螺牙	流量代码	螺牙规格 RF/RG (inch)	喷嘴直径 (mm)	最小通过直径 (mm)	不同操作压力(bar)时的 喷雾流量(L/min)						不同压力(bar)时的 喷雾角度(°)			
						0.7	1.0	2.0	3.0	5.0	7.0	10	0.5	1.5	6.0
•	•	1270	1/8"	1.8	1.0	1.30	1.56	2.20	2.70	3.49	4.12	4.93	40°	52°	47°
•	•	1360		1.9	1.3	1.74	2.08	2.94	3.60	4.65	5.50	6.57	48°	63°	57°
•	•	1440		2.1	1.3	2.13	2.54	3.59	4.40	5.68	6.72	8.03	60°	66°	60°
•	•	1740	1/4"	2.8	1.6	3.57	4.27	6.04	7.40	9.55	11.3	13.5	62°	67°	61°
•	•	1890		3.2	1.6	4.30	5.14	7.27	8.90	11.5	13.6	16.2	70°	75°	68°
•	•	2110		3.8	1.6	5.31	6.35	8.98	11.0	14.2	16.8	20.1	78°	82°	75°
•	•	2133	3/8"	3.8	2.4	6.42	7.68	10.9	13.3	17.2	20.3	24.3	71°	75°	68°
•	•	2210	1/2"	5.6	3.0	10.1	12.1	17.1	21.0	27.1	32.1	38.3	71°	75°	68°
•	•	2270		6.4	3.2	13.0	15.6	22.0	27.0	34.9	41.2	49.3	78°	82°	75°



由于BB / BD系列喷嘴所产生的方锥形喷幅,并非平行于喷嘴上的十字沟槽,随着不同操作压力会产生10°~15°的偏移角度,因此,本系列喷嘴在进行复数配置时,必须特别注意这个偏移角度,并请依照实际情况做适度的调整与校正。除了上述特点外,我们更贴心提供“内螺牙”及“外螺牙”两种接合方式,方便您的安装使用,详细规格尺寸请参阅下表。

外型尺寸及重量

喷嘴形式	螺牙规格 RF inch	H mm	WS mm	重量 kg
BB (内螺牙)	1/8"	30	14	0.03
	1/4"	37	17	0.04
	3/8"	46	19	0.07
	1/2"	57	25	0.20

喷嘴形式	螺牙规格 RG inch	H mm	WS mm	重量 kg
BD (外螺牙)	1/8"	32	14	0.02
	1/4"	39	17	0.04
	3/8"	47	19	0.07
	1/2"	57	25	0.20

洽询方式说明

范例: BBQ 1270 B1

BB Q 1270 xx

流量代码
喷雾角度 • Q=60°

材质代码
• B1 - 不锈钢SUS303
• B3 - 不锈钢SUS316
○ 标准材质
○ 选用材质
○ T1 - 黄铜

喷嘴形式