


HYDRAULIC ATOMIZERS


RX / RZ系列空心圆锥形喷嘴, 能够产生超微雾的喷雾效果, 喷雾粒径细致均匀, 内部零组件皆可拆开清洁保养, 并可选配VEF系列螺牙式过滤器(选配项目), 为每一个喷嘴提供独立的过滤保护, 有效防止喷嘴堵塞。




- 螺牙规格: BSPT、NPT
- 典型应用: 镇尘、加湿、除臭剂喷洒、消毒液喷洒、废气洗涤




喷雾断面



流量分布: 凹型分布



RX



RZ (+VEF)

喷雾角度	喷嘴型号			喷嘴直径 (mm)	不同操作压力(bar)时的喷雾流量(L/hr)									
	喷嘴形式	流量代码	材质代码		1.5	2.0	3.0	4.0	5.0	6.0	10	15	20	50
80°	RXT	0060	xx	0.50	2.55	2.94	3.60	4.16	4.65	5.09	6.57	8.05	9.30	14.7
	RXT	0100	xx	0.50	4.24	4.90	6.00	6.93	7.75	8.49	11.0	13.4	15.5	24.5
	RXT	0130	xx	0.70	5.52	6.37	7.80	9.01	10.1	11.0	14.2	17.4	20.1	31.8
	RXT	0190	xx	0.70	8.06	9.31	11.4	13.2	14.7	16.1	20.8	25.5	29.4	46.5
	RXT	0250	xx	1.00	10.6	12.2	15.0	17.3	19.4	21.2	27.4	33.5	38.7	61.2
	RXT	0380	xx	1.00	16.1	18.6	22.8	26.3	29.4	32.2	41.6	51.0	58.9	93.1
	RXT	0510	xx	1.50	21.6	25.0	30.6	35.3	39.5	43.3	55.9	68.4	79.0	125
	RXT	0650	xx	1.60	27.6	31.8	39.0	45.0	50.3	55.2	71.2	87.2	101	159
	RXT	0780	xx	1.90	33.1	38.2	46.8	54.0	60.4	66.2	85.4	105	121	191
	RXT	0910	xx	1.90	38.6	44.6	54.6	63.0	70.5	77.2	99.7	122	141	223
	RXT	1116	xx	1.90	49.2	56.8	69.6	80.4	89.9	98.4	127	156	180	284
RXT	1143	xx	1.90	60.7	70.1	85.8	99.1	111	121	157	192	222	350	
RXT	1166	xx	2.20	70.4	81.3	99.6	115	129	141	182	223	257	407	

喷雾角度	喷嘴型号			喷嘴直径 (mm)	不同操作压力(bar)时的喷雾流量(L/min)									
	喷嘴形式	流量代码	材质代码		1.5	2.0	3.0	4.0	5.0	6.0	10	15	20	50
60°	RZQ	0080	xx	0.45	0.06	0.07	0.08	0.09	0.10	0.11	0.15	0.18	0.21	0.33
	RZQ	0120	xx	0.55	0.08	0.10	0.12	0.14	0.15	0.17	0.22	0.27	0.31	0.49
	RZQ	0250	xx	0.80	0.18	0.20	0.25	0.29	0.32	0.35	0.46	0.56	0.65	1.02
	RZQ	0390	xx	1.00	0.28	0.32	0.39	0.45	0.50	0.55	0.71	0.87	1.01	1.59
	RZQ	0560	xx	1.20	0.40	0.46	0.56	0.65	0.72	0.79	1.02	1.25	1.45	2.29
	RZQ	0780	xx	1.40	0.55	0.64	0.78	0.90	1.01	1.10	1.42	1.74	2.01	3.18
	RZQ	1100	xx	1.60	0.71	0.82	1.00	1.15	1.29	1.41	1.83	2.24	2.58	4.08
	RZQ	1140	xx	1.90	0.99	1.14	1.40	1.62	1.81	1.98	2.56	3.13	3.61	5.72
	RZQ	1170	xx	2.10	1.20	1.39	1.70	1.96	2.19	2.40	3.10	3.80	4.39	6.94
	RZQ	1200	xx	2.30	1.41	1.63	2.00	2.31	2.58	2.83	3.65	4.47	5.16	8.16

VEF 螺牙式过滤器




使用超微量的喷嘴时, 建议选用 VEF 螺牙式过滤器, 为喷嘴提供独立的过滤保护, 有效防止喷嘴堵塞。

喷雾角度代码表

RZQ系列的喷雾角度为60°, 喷嘴直径在1.0mm及以上的规格, 另外有其它的喷雾角度可供选择, 请参阅下表。

RZF	RZM	RZQ	RZU
30°	45°	60°	90°



RXY 0620 C7


姊妹品

RXY 0620 C7喷嘴, 提供超微雾的喷雾效果及超大喷雾角度, 超高硬度的陶瓷喷嘴及扰流叶片, 大幅提升喷嘴的耐磨耗度与使用寿命, 本体及过滤器全部采用不锈钢SUS316L材质, 让喷嘴适用在各种化学环境中, 120Mesh的过滤器, 有效防止喷嘴堵塞, 此外, 易清式的设计概念, 让清洁保养工作也可以变得很简单。

喷雾角度	喷嘴型号			喷嘴直径 (mm)	不同操作压力(bar)时的喷雾流量(L/min)					
	喷嘴形式	流量代码	材质代码		1.5	2.0	2.5	3.0	4.0	5.0
145°	RXY	0620	C7	1.96	0.44	0.51	0.57	0.62	0.72	0.80

洽询方式说明

范例: RXT 0060 B1



- 材质代码
 - B1 - 不锈钢SUS303 (RX)
 - B3 - 不锈钢SUS316 (RZ)
 - C7 - 不锈钢SUS316+陶瓷 (RX)
 - T1 - 黄铜
- 流量代码
 - T = 80°
 - Q = 60°
- 喷嘴形式