UMU A / B (手动收管架)

UMU AD20 B2HSB
※图中喷枪需另购

UMU A / B - MANUAL REWIND REELS

UMU A / B手动收管架，让您轻松解决管路纠结、管路紊乱及收管繁复费时等问题，依照作业需要拉出适当长度的水管来使用，使用完毕只要轻旋把手，即可将水管快速收回，避免绊倒其它人员发生危险，或水管被移动设备与车辆压破损坏。
管架采用特殊设计的旋转接头，结构强固耐用不漏水，此外，管材可依照客户要求的长度、材质、工作压力及工作温度来订制，让产品完全符合您的作业需要。

- 入口尺寸：1/2" 、1"
- 出口尺寸：1/2" 、1"
- 本体材质：不锈钢 SUS304
- 管材尺寸：3/8" 、1/2" 、1"
- 管材最长长度：70 M
- 最高工作压力：200 bar
- 管材收回方式：手动
- 典型应用：食品工厂、工厂清洗线、汽车美容清洗

收管架型号	最高工作压力 bar	入口尺寸 inch	出口尺寸 inch	接头通过直径 mm	管材适用尺寸 inch	管材最长长度 m	重量 kg	卷管器深度 mm	卷管器高度 mm	卷管器宽度 mm	旋转接头型号
UMU BF10 B2LSB	20	1"	1"	20	1"	10	12	500	460	270	请洽本公司业务部门
UMU BF20 B2LSB					1"	20	13	500	460	340	
UMU AC20 B2HSB	200	1/2"	1/2"	10	3/8"	20	9	390	330	300	
UMU AD20 B2HSB					1/2"	20					
UMU BC50 B2HSB					3/8"	50	12	500	460	270	
UMU BD35 B2HSB					1/2"	35					
UMU BC70 B2HSB					3/8"	70	13	500	460	340	
UMU BD50 B2HSB					1/2"	50					

UMU G / H (自动收管架)

UMU HD20 B2HSB

UMU G / H - AUTO REWIND REELS

UMU G / H自动收管架，让您轻松解决管路纠结、管路紊乱及收管繁复费时等问题，依照作业需要拉出适当长度的水管来使用，使用完毕只要轻拉水管一次，水管就会自动收回管架中避免绊倒其它人员发生危险，或水管被移动设备与车辆压破损坏。
管架采用特殊设计的旋转接头，结构强固耐用不漏水，此外，管材可依照客户要求的长度、材质、工作压力及工作温度来订制，让产品完全符合您的作业需要。

- 入口尺寸：1/2" 、1"
- 出口尺寸：1/2" 、1"
- 本体材质：不锈钢 SUS304
- 管材尺寸：3/8" 、1/2" 、3/4" 、1"
- 管材最长长度：20 M
- 最高工作压力(LP)：200 bar
- 管材收回方式：自动
- 典型应用：食品工厂、工厂清洗线、汽车美容清洗

收管架型号	最高工作压力 bar	入口尺寸 inch	出口尺寸 inch	接头通过直径 mm	管材适用尺寸 inch	管材最长长度 m	重量 kg	卷管器深度 mm	卷管器高度 mm	卷管器宽度 mm	旋转接头型号
UMU HE13 B2LSB	20	1"	1"	20	3/4"	13	18	530	550	300	XUM US20 B2
UMU HF08 B2LSB					1"	8	18				
UMU HE18 B2LSB	20	1"	1"	20	3/4"	18	24	530	550	480	XUM US22 B2
UMU HF15 B2LSB					1"	15	24				
UMU GD15 B2HSB	200	1/2"	1/2"	10	1/2"	15	13	550	430	230	XUM US15 B2
UMU GD20 B2HSB					1/2"	20	18	550	430	260	XUM US20 B2
UMU HC20 B2HSB					3/8"	20	18	530	550	300	
UMU HD20 B2HSB					1/2"	20	18	530	550	300	

(自动收管架含方向调整机构) UMU L / K

UMU L / K - AUTO REWIND & ORIENTABLE OUTLET REELS

UMU L / K自动收管架，让您轻松解决管路纠结、管路紊乱及收管繁复费时等问题，依照作业需要拉出适当长度的水管来使用，使用完毕只要轻拉水管一次，水管就会自动收回管架中避免绊倒其它人员发生危险，或水管被移动设备与车辆压破损坏，出口方向调整机构，使水管出口方向随着拉管方向自动调整。
管架采用特殊设计的旋转接头，结构强固耐用不漏水，此外，管材可依照客户要求的长度、材质、工作压力及工作温度来订制，让产品完全符合您的作业需要。

- 入口尺寸：1/2" 、1"
- 出口尺寸：1/2" 、1"
- 本体材质：不锈钢 SUS304
- 管材尺寸：1/2" 、3/4" 、1"
- 管材最长长度：20 M
- 最高工作压力：200 bar
- 管材收回方式：自动
- 典型应用：食品工厂 、工厂清洗线、汽车美容清洗

UMU KD20 B2HSB

收管架型号	最高工作压力 bar	入口尺寸 inch	出口尺寸 inch	接头通过直径 mm	管材适用尺寸 inch	管材最长长度 m	重量 kg	卷管器深度 mm	卷管器高度 mm	卷管器宽度 mm	旋转接头型号
UMU LE13 B2LSB	20	1"	1"	20	3/4"	13	18	530	550	300	XUM US20 B2
UMU LF08 B2LSB					1"	8	18				
UMU LE18 B2LSB	20	1"	1"	20	3/4"	18	24	530	550	480	XUM US22 B2
UMU LF15 B2LSB					1"	15	24				
UMU KD15 B2HSB	200	1/2"	1/2"	10	1/2"	15	13	500	480	250	XUM US15 B2
UMU KD20 B2HSB						20	18	500	480	280	XUM US20 B2

(大流量自动收管架) UMU J / I

UMU J / I - LARGE CAPACITY AUTO REWIND REELS

UMU J / I 大流量自动收管架，适用于需要大水量或现场仅有单一水源的工作场合，水管长度最长可达40公尺，让您轻松解决管路纠结、管路紊乱及收管繁复费时等问题，依照作业需要拉出适当长度的水管来使用，使用完毕只要轻拉水管一次，水管就会自动收回管架中避免绊倒其它人员发生危险，或水管被移动设备与车辆压破损坏。
管架采用特殊设计的旋转接头，结构强固耐用不漏水，此外，管材可依照客户要求的长度、材质、工作压力及工作温度来订制，让产品完全符合您的作业需要。

- 入口尺寸：1/2" 、1"
- 出口尺寸：1/2" 、1"
- 本体材质：不锈钢 SUS304
- 管材尺寸：3/8" 、1/2" 、3/4" 、1"
- 管材最长长度：40 M
- 最高工作压力(LP)：200 bar
- 管材收回方式：自动
- 典型应用：食品工厂 、工厂清洗线、汽车美容清洗

UMU ID40 B2HSB
※图中喷枪需另购

收管架型号	最高工作压力 bar	入口尺寸 inch	出口尺寸 inch	接头通过直径 mm	管材适用尺寸 inch	管材最长长度 m	重量 kg	卷管器深度 mm	卷管器高度 mm	卷管器宽度 mm	旋转接头型号
UMU JE30 B2LSB	20	1"	1"	20	3/4"	30	40	530	550	520	请洽本公司业务部门
UMU JF25 B2LSB				20	1"	25					
UMU ID25 B2HSB	200	1/2"	1/2"	10	1/2"	25	26	530	550	370	
UMU IC40 B2HSB				10	3/8"	40	36				
UMU ID40 B2HSB				10	1/2"	40	36	530	550	420	